

Telescopic Ram / Martinetto Telescopico

2S700

150.02804



Technical specifications Specifiche tecniche

Max spreading stroke	Divaricazione max	745.5 mm
Max length	Lunghezza max	1284 mm
Working pressure	Pressione d'esercizio	70 MPa (700 bar)
Spreading force (Piston 1)	Forza divaricazione (Pistone 1)	218 kN (22.2 t)
Spreading force (Piston 2)	Forza divaricazione (Pistone 2)	77 kN (7.9 t)
Supply	Alimentazione	HPU / Centralina
Connection type	Tipo di connessione	Coax / Coassiale
Dimensions LxWxH (closed)	Dimensioni LxPxH (chiuso)	540 x 315 x 193 mm
Dimensions LxWxH (open)	Dimensioni LxPxH (aperto)	1284 x 315 x 193 mm
Weight	Peso	17 kg
EN 13204 classification	Classificazione EN 13204	TR218/385-77/360-17



Accessories Accessori

Ram support	Supporto martinetto	150.02776
Extension 125 mm	Prolunga 125 mm	150.03152
Extension 250 mm	Prolunga 250 mm	150.03153
Extension 450 mm	Prolunga 450 mm	150.03154
Extension 685 mm	Prolunga 685 mm	150.03195
Hoses	Tubazioni	Pag. 28



Rescue ram 2S700 comes with two telescopic plungers with an overall stroke of 743.5 mm.

Delivering a force of 218 kN, the telescopic ram 2S700 can easily push and lift vehicles, debris, perform dashboard roll to ease extrication process.



Il martinetto per soccorso 2S700 di è dotato di due pistoni telescopici con una corsa totale di 745,5 mm.

Con una forza pari a 218 kN, il martinetto telescopico 2S700 è in grado di spingere e sollevare con facilità veicoli, detriti, macerie, divaricare porte e abitacoli in modo da semplificare l'estrazione.